

BRITELIGHT ARCUM

britelight

LED
OSRAM
SYSTEEM

INBOUW | RICHTSPOT | BANANENSPOT

De Britelight Arcum is een 'bananenspot' die 360° draaibaar is, en daarbij ook in de diepte te stellen valt. De Arcum kan echter ook compleet naar binnen geklikt worden waardoor deze oogt als een gewone downlight of spot.

Het huis van de Arcum bestaat uit gepoedercoat aluminium, naar wens in het wit, grijs of zwart. De spiegeloptiek zorgt voor een 36° lichtbundel. De lamp is verder in verschillende lichtkleuren verkrijgbaar. Tevens is er de mogelijkheid om te kiezen voor een dimbare versie of een standaard aan-uit versie.

CE IP20



ALGEMENE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|--|
| Lichtbron | Osram SLM |
| Driver | Osram OT |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Powerfactor | >0.9 |
| Nominale Spanning | 220-240V / 50-60Hz |
| Garantie | 5 jaar |
| Dimbaar | Optioneel (DALI/Touch Dim) |
| Kleur | Wit, grijs of zwart |
| Aansluiting | Wieland, GST, gestripte aders of ER7-snoer <i>Snoerlengte naar wens op aanvraag</i> |

AFMETINGEN ARMATUUR

| | |
|----------|--------|
| Zaagmaat | 125 mm |
| Breedte | 136 mm |
| Hoogte | 100 mm |

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

| Kleur armatuur | ● | Optiek | ● | Driver | ● | Toevoegingen | ● |
|----------------|---|------------|-----|------------------|----|--------------|------|
| Wit | W | Optiek 36° | O36 | Fixed - 50.000 u | F5 | Nood unit | NOOD |
| Grijs | G | | | DALI - 50.000 u | D5 | | |
| Zwart | Z | | | | | | |

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

| CODE | ● ● ● ● | Gatmaat plafond | Lumen | Lichtkleur | Watt | LM/W | CRI | Kelvin |
|----------------------|---------|-----------------|-------|------------|------|------|-----|--------|
| BL DL AR 1213 030 83 | ● ● ● ● | 12,5 cm | 3.000 | 830 | 21,0 | 142 | >80 | 3000 |
| BL DL AR 1213 031 84 | ● ● ● ● | 12,5 cm | 3.100 | 840 | 21,0 | 147 | >80 | 4000 |
| BL DL AR 1213 022 93 | ● ● ● ● | 12,5 cm | 2.200 | 930 | 21,0 | 104 | >90 | 3000 |
| BL DL AR 1213 023 94 | ● ● ● ● | 12,5 cm | 2.300 | 940 | 21,0 | 109 | >90 | 4000 |

Bovenstaande Lumenoutput is de maximale output. Lager kan altijd ingesteld worden.