

# BRITELIGHT CELLA

britelight



CE IP20


## KAMERLAMP | BASISVERLICHTING

De Britelight Cella is een opbouw armatuur dat is uitgerust met een zeer efficiënt LED-systeem. Het toegepaste Osram PrevaLED Flat AC systeem heeft een built-in driver waardoor er geen driver boven het plafond weggewerkt hoeft te worden. Hierdoor kan de lamp direct aan het (gips)plafond gemonteerd worden.

De Britelight Cella is verkrijgbaar in een 1500 en 2300 lumen en in een 3000 of 4000 Kelvin variant. Beiden zijn uitgerust met een CRI van >80 Ra. De diffuse optiekkap zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling over de ruimte. De optiek is van glas en dat geeft de lamp een luxe uitstraling.



## FOTOMETRISCHE GEGEVENS




ALGEMEEN

## ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram PrevaLED Flat AC
Driver	Niet van toepassing (built-in)
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0,9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee
Kleur	Zwart of Wit
Aansluiting	Niet van toepassing (i.v.m. montage aan de wand of het plafond)





## AFMETINGEN ARMATUUR























D 265 mm

H 85 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur		Optiek		Driver		Toevoegingen	
Wit	S	Glas Diffuus	GDI	Fixed - 50.000 u	F5		
Afwijkend	A						

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	   	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL OP CA 2608 015 83	   	26,5 cm doorsnee	1.500	830	13,6	110	>80	3000
BL OP CA 2608 015 84	   	26,5 cm doorsnee	1.500	840	12,5	120	>80	4000
BL OP CA 2608 023 83	   	26,5 cm doorsnee	2.300	830	20,4	112	>80	3000
BL OP CA 2608 023 84	   	26,5 cm doorsnee	2.300	840	20,4	122	>80	4000