

BRITELIGHT CENTER

britelight



CE IP20


RENOVATIE | KANTOREN | ZORG | RETAIL

De Britelight Center is een armatuur dat speciaal gemaakt is om te passen in een 60x60 systeemplafond. Het armatuur is daarmee gericht ontworpen voor kantoren, vergaderzalen, scholen en andere publieke gebouwen. Het rustige lichtbeeld dat wordt afgegeven door het armatuur zorgt er voor dat er geen reflecties op computerschermen (in bijvoorbeeld kantoren) optreden.

De Britelight Center is gemaakt van een in wit gepoedercoat aluminium huis. De witte aftopende optieken aan beide zijdes van de lichtbron zorgen voor een wijde lichtspreiding van de lichtbundel. Hierdoor kan er in elke ruimte een ideaal verdeeld lichtbeeld bereikt worden met optimale gelijkmatigheid.

De Britelight Center is te verkrijgen in 3000 Kelvin lichtkleur (warm wit) en een 4000 Kelvin kleur (wit). Beide uitvoeringen zijn beschikbaar in een 2600 en een 4400 lumen variant. Door te kiezen voor een DALI-driver wordt het armatuur dimbaar tot nul. In combinatie met daglicht- en aanwezigheidsdetectoren kan er zo een optimale besparing bereikt worden.

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



STANDAARD

ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram LED Strips
Driver	Osram OT
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0,9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Optioneel (DALI/TouchDim)
Noodverlichting	Optioneel (decentraal op armatuur)
Kleur	RAL 9016
Aansluiting	Wieland, GST, gestripte aders of ER7-snoer <i>Snoerlengte naar wens op aanvraag</i>
Montage	Zonder gereedschap

AFMETINGEN ARMATUUR

Breedte	596 mm
Lengte	596 mm
Hoogte	55 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
RAL 9016	S	Kunststof Diffuus	KDI	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
Afwijkend	A			DALI - 50.000 u	D5		

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	● ● ● ●	Afmetingen	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL IN CE 0606 026 83	● ● ● ●	59,6 x 59,6 cm	2.600	830	18,0	144	>80	3000
BL IN CE 0606 026 84	● ● ● ●	59,6 x 59,6 cm	2.600	840	18,0	144	>80	4000
BL IN CE 0606 044 83	● ● ● ●	59,6 x 59,6 cm	4.400	830	32,0	137	>80	3000
BL IN CE 0606 044 84	● ● ● ●	59,6 x 59,6 cm	4.400	840	32,0	137	>80	4000