

BRITELIGHT IMPOS

britelight



CE IP20

LED
OSRAM
SYSTEEM


KLOKARMATUUR | INDUSTRIE LOOK

De Britelight Impos is een stijlvol klokarmatuur uitgerust met LED-technologie. De lamp bestaat uit hoofdzakelijk helder polycarbonaat, wat erg goed lichtdoorlatend werkt. Hierdoor lijkt het haast alsof het complete armatuur gloeit. Het licht schijnt alle kanten op, zonder dat het irritant is om naar te kijken. Dat maakt het een ideaal armatuur voor ruimtes met een industriële, doch warme uitstraling.

De Impos is niet alleen verkrijgbaar in polycarbonaat. Hij is er ook in een stoere aluminium uitvoering. Bij deze versie zal het licht alleen naar beneden uitstralen, aangezien de gehele behuizing bestaat uit aluminium. Deze Impos is tot slot afgewerkt met naar wens een opalen glas of opalen kunststof. De plaat naar keuze wordt bevestigd middels drie grove clips, wat een ruw karakter aan de lamp geeft.



FOTOMETRISCHE GEGEVENS




STANDAARD

ALGEMENE SPECIFICATIES





Lichtbron	Osram LED
Driver	Osram OT
Levensduur	>50.000 uur
Powerfactor	>0.9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee

AFMETINGEN ARMATUUR



	PC	ALU
A	315 mm	350 mm
H	420 mm	410 mm
B	180 mm	180 mm
C	variabel	variabel
D	30 mm	30 mm
E	45 mm	45 mm
F	90 mm	90 mm

















De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur		Optiek		Driver		Toevoegingen	
Polycarbonaat	S	Polycarbonaat	PCA	Fixed - 50.000 u	F5		
Aluminium	A	Glas Opaal	GOP				
		Kunststof Opaal	KOP				



PCA optiek kan alleen bij Polycarbonaat uitvoering
GOP en KOP optiek alleen bij Aluminium uitvoering

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE					Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL KL IM 3142 030 84	S				31,5 cm x 42 cm	3.000	840	26	115	>80	4000
BL KL IM 3541 030 84	A				35 cm x 41 cm	3.000	840	26	115	>80	4000
BL KL IM 3142 050 84	S				31,5 cm x 42 cm	5.000	840	39	128	>80	4000
BL KL IM 3541 050 84	A				35 cm x 41 cm	5.000	840	39	128	>80	4000