

# BRITELIGHT SQUARE

britelight



CE IP54 IK10




## PLAFONDMONTAGE | WANDMONTAGE

De Britelight Square is een opbouw armatuur voorzien van de laatste LED-techniek. Het armatuur is geschikt voor zowel plafond- als ook wandmontage. Het armatuur bestaat uit een eenvoudig design in een vierkante vorm. Met een beschermingsgraad van IP54 is het armatuur goed beschermd tegen water en stof. Verder is de behuizing van het armatuur slagvast: IK10.

De Britelight Square is verkrijgbaar in twee versies: de 1200 lumen- en de 1800 lumen uitvoering. Beide types zijn uitgerust met een 4000 Kelvin lichtbron en een Ra van >80. De lamp is speciaal gemaakt voor montage buiten (gevelverlichting) of binnen in trappenhuizen, parkeergarages of andere plaatsen waar vocht bij het armatuur kan komen.

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS



UITSTRALING

## ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram LED Plaat
Driver	Osram OT
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0.9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Optioneel (DALI/TouchDim)
Noodverlichting	Optioneel (decentraal op armatuur)
Kleur	Wit
Aansluiting	Niet van toepassing (i.v.m. montage aan het plafond)

## AFMETINGEN ARMATUUR

	Lengte	Breedte	Hoogte
<b>1200lm</b>	220 mm	220 mm	55 mm
<b>1800lm</b>	280 mm	280 mm	55 mm
<b>2400lm</b>	280 mm	280 mm	55 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
RAL 9016	S	Kunststof Diffuus	KDI	Fixed - 50.000 u	F5	Sensor daglicht	SEDL
Afwijkend	A			DALI - 50.000 u	D5		

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	● ● ● ●	Afmetingen	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL OP SQ 2222 012 84	● ● ● ●	22 cm bij 22 cm	1.200	840	12,0	100	>80	4000
BL OP SQ 2828 018 84	● ● ● ●	28 cm bij 28 cm	1.800	840	18,0	100	>80	4000
BL OP SQ 2828 024 84	● ● ● ●	28 cm bij 28 cm	2.400	840	24,0	100	>80	4000