


c8 catenary

O C A B




CE IP65 IK08

Beschrijving

De Ocab c8 serie bestaat uit hoogwaardig afgewerkte, compacte armaturen uit geanodiseerd aluminium. Dankzij de aanwezige draaiarm kan het armatuur **355° gekanteld en 355° gedraaid** worden. Door te combineren met verschillende lichtbundels is de c8 multi-inzetbaar.

Deze c8 catenary wordt geleverd met **tunable white** technologie met een range van 2200K tot 5000K.

Lichtbundels



56°



32°




15x41°



16°

Draai- en kanteloptyes



355°

355°



Tunable
White



≥ 60.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
> 0.9



CRI
> 85

R9

R9
> 40



Optioneel
(DALI DT8)



5 jaar
garantie

PRODUCED IN
THE NETHERLANDS


UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

| Kleur armatuur | ● | Optiek | ● | Driver | ● |
|------------------------|---|--------|-----|---------------------|----|
| Geanodiseerd aluminium | A | 56° | O56 | Fixed - 60.000 u | F6 |
| Wit, RAL 9016 FS | W | 32° | O32 | DALI DT8 - 60.000 u | D6 |
| Zwart, RAL 9005 FS | Z | 16° | O16 | | |
| RAL naar keuze | | 15x41° | OVA | | |

Uitvoeringen

| Code | ● | ● | ● | Lifetime hrs | Color CRI | 2200 Kelvin | 5000 Kelvin | Efficacy lm/W |
|---------------------|---|---|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| OCREC8 8888 350 TNW | ● | ● | ● | ≥60.000 | >85 | 1.100 lm | 1.900 lm | 95 |
| OCREC8 8888 500 TNW | ● | ● | ● | ≥60.000 | >85 | 1.400 lm | 2.500 lm | 85 |



Afmetingen

