

OCAB LINEA RECTA

PROFIEL VERLICHTING



LED

PHILIPS
SYSTEEM

IP20

CE

KLEUROPTIES ARMATUUR

-  ONGECOAT ALUMINIUM
-  RAL 9016 (WIT)
-  RAL 9005 (ZWART)
-  ELKE RAL-KLEUR MOGELIJK


VEELZIJDIG INZETBAAR

De Linea Recta is van oorsprong een wallwasher. Dat wil zeggen dat de lamp gemaakt is om wanden, stellingen, schappen, spiegels en gevels schuin uit te lichten. Daarvoor heeft Switchtron een speciale spiegeloptiek ontwikkeld. De Linea Recta wordt echter het meest toegepast als standaard profielverlichting. Dit kan aan pendeldraad zijn, als opbouw armatuur of zelfs als inbouw-variant. De Linea recta kan naar wens in alle mogelijke lengtes geleverd worden.


Nieuw bij dit armatuur is de Philips SNS-sensor optie. Dit is een kleine sensor die ingebouwd wordt in het armatuur. Door het toevoegen van deze standalone sensor kan er extra op stroomkosten bespaard worden, zonder dat u de bestaande installatie hoeft aan te passen.



FOTOMETRISCHE GEGEVENS




Kunststof



Wallwasher

AFMETINGEN ARMATUUR



Hoogte profiel: 52 mm
Breedte profiel: 57,2 mm
Lengte: variabel



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
of SNS200



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Aluminium	Kunststof Diffuus	Fixed - 50.000 u	Nood unit
Wit (RAL 9016)	Kunststof Helder	DALI - 50.000 u	SNS Sensor
Zwart (RAL 9005)	Prismatisch		Wallwasher optiek

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin	Interne units	
INBOUW	OC IN LR 1000 031 830	100 cm x 5,4 cm	3.130	830	18,5	169	>80	3000	3
	OC IN LR 1000 033 840	100 cm x 5,4 cm	3.300	840	18,5	178	>80	4000	3
	OC IN LR 1000 033 850	100 cm x 5,4 cm	3.335	850	18,6	180	>80	5000	3
	OC IN LR 1000 031 930	100 cm x 5,4 cm	3.133	930	23,3	134	>90	3000	3
	OC IN LR 1000 032 940	100 cm x 5,4 cm	3.298	940	23,3	141	>90	4000	3
OPBOUW	OC OP LR 1000 031 830	100 cm x 5,4 cm	3.130	830	18,5	169	>80	3000	3
	OC OP LR 1000 033 840	100 cm x 5,4 cm	3.300	840	18,5	178	>80	4000	3
	OC OP LR 1000 033 850	100 cm x 5,4 cm	3.335	850	18,6	180	>80	5000	3
	OC OP LR 1000 031 930	100 cm x 5,4 cm	3.133	930	23,3	134	>90	3000	3
	OC OP LR 1000 032 940	100 cm x 5,4 cm	3.298	940	23,3	141	>90	4000	3
PENDEL	OC PE LR 1000 031 830	100 cm x 5,4 cm	3.130	830	18,5	169	>80	3000	3
	OC PE LR 1000 033 840	100 cm x 5,4 cm	3.300	840	18,5	178	>80	4000	3
	OC PE LR 1000 033 850	100 cm x 5,4 cm	3.335	850	18,6	180	>80	5000	3
	OC PE LR 1000 031 930	100 cm x 5,4 cm	3.133	930	23,3	134	>90	3000	3
	OC PE LR 1000 032 940	100 cm x 5,4 cm	3.298	940	23,3	141	>90	4000	3

In de tabel staan armaturen van 100 cm als voorbeeld weergegeven. Het armatuur is echter in elke gewenste lengte te bestellen. U kunt de gewenste lengte van het armatuur tot op de centimeter doorgeven.



DE OPTIES OP EEN RIJ: MONTAGE EN OPTIEK

