

# OCAB LUUMA OPBOUW

## OPBOUW ARMATUUR / LED PANEEL




### HIGH-PERFORMANCE MET BACKLIGHT

De Ocab Luuma is het high-performance led-paneel van Switchtron. Deze opbouw-variant is gemaakt om onder het plafond gemonteerd te worden. De lamp wordt dan ook vaak gebruikt bij gipsplafonds. Het armatuur is er standaard in twee maten (de 60 bij 60 centimeter uitvoering en de 120 bij 30 centimeter uitvoering) maar kan op aanvraag ook in afwijkende maten geproduceerd worden.


De Luuma is voorzien van de nieuwste Philips-techniek en hoort daardoor bij de top in zijn klasse qua prestaties en betrouwbaarheid. Waar veel (met name dunne) led-panels voorzien zijn van strips in alleen de rand van het armatuur, daar is de Luuma voorzien van backlight. Dat wil zeggen dat het gehele paneel aan de binnenkant voorzien is van een led-plaat. Dit zorgt voor optimale prestaties en zo min mogelijk lichtverlies.

### FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Kunststof

### AFMETINGEN ARMATUUR



Hoogte: 55 mm  
Lengte: variabel  
Breedte: variabel



Fixed Output of DALI



>50.000 uur bij L80B10



L100/CLO optioneel



PowerFactor >0.9



Philips Fortimo



Philips Xitanium



SimpleSet ready



5 jaar garantie

switchtron

# UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
Wit (RAL 9016)	W	Kunststof Diffuus	KDI	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
		Kunststof Helder	KHE	DALI - 50.000 u	D5	SNS Sensor	S200
		Prismatisch	KPR				
		Kunststof Sky	KSK				

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	● ● ● ●	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC OP LU 0606 048 830	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	4.891	830	31.1	157	>80	3000
OC OP LU 0606 052 840	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	5.266	840	31.1	169	>80	4000
OC OP LU 0606 052 865	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	5.266	865	31.1	169	>80	6500
OC OP LU 0606 097 830	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	9.783	830	62.2	157	>80	3000
OC OP LU 0606 105 840	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	10.532	840	62.2	169	>80	4000
OC OP LU 0606 105 865	● ● ● ●	60 cm x 60 cm	10.532	865	62.2	169	>80	6500
OC OP LU 1203 048 830	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	4.891	830	31.1	157	>80	3000
OC OP LU 1203 052 840	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	5.266	840	31.1	169	>80	4000
OC OP LU 1203 052 865	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	5.266	865	31.1	169	>80	6500
OC OP LU 1203 097 830	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	9.783	830	62.2	157	>80	3000
OC OP LU 1203 105 840	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	10.532	840	62.2	169	>80	4000
OC OP LU 1203 105 865	● ● ● ●	120 cm x 30 cm	10.532	865	62.2	169	>80	6500

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

